

## Modello Aerolife

Aeratore universale ad isolamento termo-acustico e con recupero di calore



### Caratteristiche:

<b>Dimensioni</b>	H 467 mm - L 490 mm - P 178 mm	
<b>Isolamento acustico</b>	52 dB	
<b>Portata d'aria</b>	livello 1 30 m <sup>3</sup> /h	livello 2 45 m <sup>3</sup> /h
<b>Rumorosità propria</b>	23 dB(A)	32 dB(A)
<b>Potenza assorbita</b>	8 W	13 W
<b>Alimentazione</b>	230 V - 0,06 A	
<b>Recupero di calore</b>	max. 50%	
<b>Tipo di filtro</b>	filtro sintetico ad uno strato	
<b>Classe filtro</b>	G3	

### Funzionamento

- Immissione ed emissione contemporanea in camere da letto, soggiorni, uffici, stanze da bagno etc., con isolamento acustico e recupero di calore;
- Presa d'aria chiudibile automaticamente allo spegnimento dell'apparecchio;
- Portata d'aria regolabile su due velocità;
- Bassa rumorosità propria e quindi idoneo all'applicazione in camere da letto.

### Installazione

- Sul lato interno di pareti perimetrali, con conduzione dell'aria attraverso il muro;
- Montato a parete o parzialmente incassato nel muro.